

CONCENTRACIONES DE MEDICION



MONOFÁSICO
220/127 V



TRIFÁSICO
220/127 V

CENTROS MODULARES METERING LITE MONOFÁSICOS

Concentración de medidores modulares para montaje en pared monofásica y bifásica 220/127 Volts VCA marca **Electrical Support IDS®**, con bus de aluminio o cobre electrolítico estañado, diseñados conforme a las normas vigentes **NMX-J-118/1 ANCE 2000**, **NMX-J-118/2 ANCE 2007**, **NMX-J-235/1 ANCE 2008** y **NMX-J-235/2 ANCE 2000**, fabricados en lámina galvanizada y terminados con pintura electrostática a base de polvo epóxico color gris ANSI 61.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIONES BÁSICAS	Base Soquet Monofásica-Bifásica 5T-100
TENSIÓN DE OPERACIÓN NOMINAL	220/127 VCA
CORRIENTE DE BARRAS PRINCIPALES	800, 1000 Amp.
SISTEMA	1 fase, 3 hilos + tierra 60 Hz
BUS TIERRA	Adecuada
BARRAS DE NEUTRO	100%
RESISTENCIA MECÁNICA AL C.C.	25 KA máx.
CLASE DE PROTECCIÓN	Servicio Interior (NEMA 1) Servicio Intemperie (NEMA 3R)



 **COLOR**
Gris ANSI 61.



MODELO	SERVICIO POR MÓDULO	ALTURA MM	FRENTE MM	FONDO MM
CMM 3/5-100	3 Bases Soquet 5T-100A	976	360	240
CMM 4/5-100	4 Bases Soquet 5T-100A	1197	360	240
CMM 5/5-100	5 Bases Soquet 5T-100A	1422	360	240

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS

TIPO	INTERRUPTOR	CAPACIDAD
Riel DIN	1 y 2 Polos	16 a 63 Amp.
Caja Moldeada	1 y 2 Polos	16 a 100 Amp.

CERTIFICACIONES

NOM

PRODUCTO CERTIFICADO
ANCE
CERTIFIED PRODUCT

LAPEM®

CENTROS MODULARES METERING LITE TRIFÁSICOS

Concentración de medidores modulares para montaje en pared trifásica a 220/127 Volts VCA marca **Electrical Support IDS®**, con bus de aluminio o cobre electrolítico estañado, diseñados conforme a las normas vigentes **NMX-J-118/1 ANCE 2000**, **NMX-J-118/2 ANCE 2007**, **NMX-J-235/1 ANCE 2008** y **NMX-J-235/2 ANCE 2000**, fabricados en lámina galvanizada y terminados con pintura electrostática a base de polvo epóxico color gris ANSI 61.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIONES BÁSICAS	Base Soquet Trifásica 7T-200 7T-100
TENSIÓN DE OPERACIÓN NOMINAL	220/127 VCA
CORRIENTE DE BARRAS PRINCIPALES	800, 1000 Amp.
SISTEMA	3 fases, 4 hilos + tierra 60 Hz
BUS TIERRA	Adecuada
BARRAS DE NEUTRO	100%
RESISTENCIA MECÁNICA AL C.C.	25 KA máx.
CLASE DE PROTECCIÓN	Servicio Interior (NEMA 1) Servicio Intemperie (NEMA 3R)



MODELO	SERVICIO POR MÓDULO	ALTURA MM	FRENTE MM	FONDO MM
CMM 3/7-100	3 Bases soquet 7T-100A	1263	360	240
CMM 4/7-100	4 Bases soquet 7T-100A	1583	360	240
CMM 5/7-100	5 Bases soquet 7T-100A	1903	360	240
CMM 3/7-200	3 Bases soquet 7T-200A	1412	460	240
CMM 4/7-200	4 Bases soquet 7T-200A	1778	460	240
CMM / P400	1 Acometida ITM 400 A	1000	550	240
CMM / P600	1 Acometida ITM 600 A	1000	550	240
CMM / P800	1 Acometida ITM 800 A	1000	550	240
CMM / P1000	1 Acometida ITM 1000 A	1000	550	240
CMM / Z	1 Acometida con Zapatas Generales	1000	550	240

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DERIVADOS

TIPO	INTERRUPTOR	CAPACIDAD
Riel DIN	3 Polos	16 a 63 Amp.
Caja Moldeada	3 Polos	16 a 200 Amp.

CERTIFICACIONES

